

Part Number	Slika	Naziv i opis proizvoda	Cijena (EUR)
Small Business ISDN i VoIP GSM gateway-i			
MOB_ISDN_1		MobiLink ISDN 1 GSM -maksimalno 1 istovremeni poziv -GSM (850/900/1800/1900 Mhz) -kapacitet 1 SIM kartica po kanalu (ukupno 1 SIM kartica) -protokoli EuroISDN, DSS-1 -SMSgateway; -2x ISDN port (NT + TE), 1x USB, 1x RS 232C -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 3m) -operativna temperatura: 5 do 50°C; -vanjsko napajanje 12v (24W)	584
MOB_ISDN_2		MobiLink ISDN 2 GSM -maksimalno 2 istovremena poziva -GSM (850/900/1800/1900 Mhz) -kapacitet 1 SIM kartica po kanalu (ukupno 2 SIM kartice) -protokoli EuroISDN, DSS-1 -SMSgateway; -2x ISDN port (NT + TE), 1x USB, 1x RS 232C -antene: 2x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 3m) -operativna temperatura: 5 do 50°C; -vanjsko napajanje 12v (24W)	679
MOBIP_C1P		MobiLink IP 1 GSM -maksimalno 1 istovremeni poziv -GSM (850/900/1800/1900 Mhz) -kapacitet 1 SIM kartica po kanalu (ukupno 1 SIM kartica) -protokoli SIP, H.323; -G.711 Annex, G.723.1, G.726, G.729 ABE -LCR Advanced call-routing, advanced SMS gateway -Web interface; -1x 10/100 Base-T; -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 3m) -operativna temperatura: 5 do 50°C; -vanjsko napajanje 12v (24W)	372
MOBIP_C2P		MobiLink IP 2 GSM -maksimalno 2 istovremena poziva -GSM (850/900/1800/1900 Mhz) -kapacitet 1 SIM kartica po kanalu (ukupno 2 SIM kartice) -protokoli SIP, H.323 -G.711 Annex, G.723.1, G.726, G.729 ABE -LCR Advanced call-routing, advanced SMS gateway -Web interface, -1x 10/100 Base-T; -antene: 2x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 3m), -operativna temperatura: 5 do 50°C; -vanjsko napajanje 12v (24W)	554
Enterprise ISDN i VoIP GSM gateway-i			
Voibridge-V4P-SAX		VoiBridge Lite -maksimalno 4 istovremena poziva -GSM (850/900/1800/1900 Mhz) -kapacitet 1 SIM kartica po kanalu (ukupno 4 SIM kartice) -SIM server podrška; -protokoli SIP, H.323. SIP registar -G.711 Annex, G.723.1, G.726, G.729 ABE -Dynamic call-routing, mobility extension, advanced SMS gateway -Web interface, CLI; -Firewall, NAT traversal, DISA, DID, CDR, alarmi -4x 10/100 Base-T (LAN, 1x WAN), 1x USB 2.0 -Antenna combiner 4/1; -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 2.5m) -metalno kućište, aktivno hlađenje; -operativna temperatura: 5 do 50°C-vanjsko napajanje 12v (40W)	1282
VOIBR_4xP_00_Oz		VoiBridge PRI -maksimalno 4 istovremena poziva -GSM (850/900/1800/1900 Mhz) -kapacitet 1 SIM kartica po kanalu (ukupno 4 SIM kartice) -SIM server podrška -protokoli PRI((ETSI EUROISDN), E1 CAS (DTMF, MFC-R2) -Dynamic call-routing, mobility extension, advanced SMS gateway -DISA, DID, CDR, alarmi -2x RJ45 (E1/A i E1/B), 1x serijski port (RS-232) -Antenna combiner 4/1 -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 2.5m) -metalno kućište, aktivno hlađenje -operativna temperatura: 5 do 50°C -vanjsko napajanje 12v (40W)	2282

3G / 4G routeri za Enterprise i Industrijsku primjenu

Bytton ICR 3G

BYT_ICR_SIM		Bytton HSDPA -Maksimalna brzina 7.2/5.76 Mbit (download/upload) -3G (UMTS/HSDPA/HSUPA). 850/900/1900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 850/900/1800/1900 Mhz -4 x 10/100 Base-T, 1x USB 2.0 -1x SIM (opcija 2x SIM - za failover na drugog mobilnog operatera) -routing (RIP, OFPF, BGP), firewall, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, VRRP, NTP -VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN, GRE) -QoS (802.1p, 802.1q) -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 2.5m) -metalno kućište; -operativna temperatura: 0 do 70°C; -vanjsko napajanje 12v (24W)	568
BYT_ICR_SIM_W		Bytton HSDPA WiFi -Maksimalna brzina 7.2/5.76 Mbit (download/upload) -3G (UMTS/HSDPA/HSUPA). 850/900/1900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 850/900/1800/1900 Mhz -WiFi 802.11 b/g -4 x 10/100 Base-T, 1x USB 2.0 -1x SIM (opcija 2x SIM - za failover na drugog mobilnog operatera) -routing (RIP, OFPF, BGP), firewall, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, VRRP, NTP -VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN, GRE) -QoS (802.1p, 802.1q) -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 2.5m), 1x wifi stick antena -metalno kućište -operativna temperatura: 0 do 70°C -vanjsko napajanje 12v (24W)	584
BYT_ICR_SIM_S		Bytton HSDPA M2M -Maksimalna brzina 7.2/5.76 Mbit (download/upload) -3G (UMTS/HSDPA/HSUPA). 850/900/1900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 850/900/1800/1900 Mhz -4 x 10/100 Base-T, 1x USB 2.0 -1x SIM (opcija 2x SIM - za failover na drugog mobilnog operatera) -1x serijski port (RS-232 ili RS-485). Opcija 2x serijski port -routing (RIP, OFPF, BGP), firewall, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, VRRP, NTP -VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN, GRE) -QoS (802.1p, 802.1q) -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 2.5m) -metalno kućište -operativna temperatura: 0 do 70°C -vanjsko napajanje 12v (24W) Napomena: kod narudžbe je potrebno odabrati tip serijskog porta (RS-232 ili RS-485). Tip porta nije moguće naknadno promijeniti	594
BYT_ICR_SIM_SI		Bytton HSDPA Industrial -Maksimalna brzina 7.2/5.76 Mbit (download/upload) -3G (UMTS/HSDPA/HSUPA). 850/900/1900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 850/900/1800/1900 Mhz -4 x 10/100 Base-T, 1x USB 2.0 -1x SIM (opcija 2x SIM - za failover na drugog mobilnog operatera) -1x serijski port (RS-232 ili RS-485). Opcija 2x serijski port -routing (RIP, OFPF, BGP), firewall, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, VRRP, NTP -VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN, GRE) -QoS (802.1p, 802.1q) -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 7cm, 2dBi (kabel 2.5m) -metalno kućište, mogućnost DIN montaže operativna temperatura: -25 do 75°C -vanjsko napajanje 12v (24W) Napomena: kod narudžbe je potrebno odabrati tip serijskog porta (RS-232 ili RS-485). Tip porta nije moguće naknadno promijeniti	na upit

Bytton LTE 4G

BYT_LTE_SIM		Bytton LTE -Maksimalna brzina 100/50 Mbit (download/upload) -4G (LTE). 800/900/1800/2100/2600 Mhz -3G/3G+ (UMTS/HSDPA/HSUPA/HSUPA+). 900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 900/1800/1900 Mhz -4 x 10/100 Base-T, 1x USB 2.0 -1x SIM (opcija 2x SIM - za failover na drugog mobilnog operatera) -routing (RIP, OFPF, BGP), firewall, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, VRRP, NTP -VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN, GRE) -QoS (802.1p, 802.1q) -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 27cm, 5 ili 7 dBi (kabel 1 ili 3m) -metalno kućište; -operativna temperatura: 0 do 70°C; -vanjsko napajanje 12v (24W)	648
-------------	---	---	-----

BYT_LTE_SIM_W		<p>Bytton LTE WiFi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Maksimalna brzina 100/50 Mbit (download/upload) -4G (LTE). 800/900/1800/2100/2600 Mhz -3G/3G+ (UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+). 900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 900/1800/1900 Mhz -WiFi 802.11 b/g -4 x 10/100 Base-T, 1x USB 2.0 -1x SIM (opcija 2x SIM - za failover na drugog mobilnog operatera) -routing (RIP, OFPF, BGP), firewall, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, VRRP, NTP -VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN, GRE) -QoS (802.1p, 802.1q) -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 27cm, 5 ili 7 dBi (kabel 1 ili 3m), 1x wifi stick antena -metalno kućište -operativna temperatura: 0 do 70°C -vanjsko napajanje 12v (24W) 	664
BYT_LTE_SIM_S		<p>Bytton LTE M2M</p> <ul style="list-style-type: none"> -Maksimalna brzina 100/50 Mbit (download/upload) -4G (LTE). 800/900/1800/2100/2600 Mhz -3G/3G+ (UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+). 900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 900/1800/1900 Mhz -4 x 10/100 Base-T, 1x USB 2.0 -1x SIM (opcija 2x SIM - za failover na drugog mobilnog operatera) -1x serijski port (RS-232 ili RS-485). Opcija 2x serijski port -routing (RIP, OFPF, BGP), firewall, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, VRRP, NTP -VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN, GRE) -QoS (802.1p, 802.1q) -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 27cm, 5 ili 7 dBi (kabel 1 ili 3m) -metalno kućište -operativna temperatura: 0 do 70°C -vanjsko napajanje 12v (24W) 	674
BYT_LTE_SIM_SI		<p>Bytton LTE Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> -Maksimalna brzina 100/50 Mbit (download/upload) -4G (LTE). 800/900/1800/2100/2600 Mhz -3G/3G+ (UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+). 900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 900/1800/1900 Mhz -4 x 10/100 Base-T, 1x USB 2.0 -1x SIM (opcija 2x SIM - za failover na drugog mobilnog operatera) -1x serijski port (RS-232 ili RS-485). Opcija 2x serijski port -routing (RIP, OFPF, BGP), firewall, DHCP, DNS, PPP, PPPoE, VRRP, NTP -VPN (IPSec, PPTP, OpenVPN, GRE) -QoS (802.1p, 802.1q) -antene: 1x omni vanjska, magnetna, 27cm, 5 ili 7 dBi (kabel 1 ili 3m) -metalno kućište, mogućnost DIN montaže -operativna temperatura: -25 do 75°C -vanjsko napajanje 12v (24W) 	na upit

Opcije za Bytton 3G

MC8705		<p>Radijski modul - HSPA+</p> <ul style="list-style-type: none"> -Maksimalna brzina 21/5.76 Mbit (download/upload) -3G (UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+). 800/850/900/1900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 850/900/1800/1900 Mhz 	39
MC7710		<p>Radijski modul - LTE</p> <ul style="list-style-type: none"> -Maksimalna brzina 100/50 Mbit (download/upload) -4G (LTE). 800/900/1800/2100/2600 Mhz -3G/3G+ (UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+). 900/2100 Mhz -2G (GSM/GPRS/EDGE). 900/1800/1900 Mhz 	90


Opcije za Bytton 3G i 4G

WIFI (n)		<p>802.11n + MIMO podrška (opcija za Bytton WiFi)</p> <ul style="list-style-type: none"> -podrška za dvije antene WiFi modula -podrška za 801.11n standard, 300 Mbit/s, 2.4Ghz -SMA konektor (muški) <p>Napomena: opcija uključuje i sekundarnu WiFi stick antenu</p>	24
----------	---	--	----


Diversity 3G / MIMO 4G		3G antenna diversity / 4G MIMO <ul style="list-style-type: none"> -podrška za dvije antene radijskog modula -diversity funkcija kod 3G modula (kvalitetniji prijem) -MIMO funkcija kod 4G modula (dupli prostorni stream, veće brzine, kvalitetniji prijem) -SMA konektor (ženski) <p>Napomene: <ul style="list-style-type: none"> -opcija uključuje i sekundarnu 3G ili 4G magnetnu antenu sa kabelom -LTE za punu brzinu zahtijeva MIMO konfiguraciju </p>	24
Dual SIM		Dual SIM opcija <ul style="list-style-type: none"> -failover na drugog 3G/4G mobilnog operatera u slučaju pada primarnog 3G/4G operatera <p>Napomena: ne mogu simultano raditi obje SIM kartice</p>	21
GPS		GPS opcija <ul style="list-style-type: none"> -podrška za GPS -uključena GPS antena 	na upit
Serial 2		Sekundarni serijski port (opcija za Bytton M2M/ Industrial) <ul style="list-style-type: none"> -2x serijski port (RS-232 + RS-232, RS-232 + RS-485, RS-485 + RS-485) <p>Napomena: kod narudžbe je potrebno odabrati kombinaciju tipova serijskih portova. Kombinaciju portova nije moguće naknadno promjeniti</p>	na upit
DC/DC car PS		DC/DC auto adapter <ul style="list-style-type: none"> -pretvarač i zaštita od preopterećenja 	na upit
ANT_PANEL-3G		Panel 3G vanjska antena, 17dBi <ul style="list-style-type: none"> -usmjerena antena, panel -optimizirana za 1800-2170 Mhz frekvencijsko područje -17dBi pojačanje -konektor N ženski -montaža na zid ili stup -bez kabela 	na upit
ANT_YAGI-3G		YAGI 3G vanjska antena <ul style="list-style-type: none"> -usmjerena antena, YAGI -optimizirana za 800-960 Mhz i za 1800-2170 Mhz frekvencijsko područje -24dBi pojačanje (moguć veoma visok doseg) -konektor FME muški -montaža na zid ili stup -bez kabela 	na upit
ANT_PANEL-4G_800		Panel 4G vanjska antena, MIMO, 14dBi, 800 Mhz <ul style="list-style-type: none"> -usmjerena antena, panel -optimizirana za 791-862 Mhz frekvencijsko područje -MIMO -14dBi pojačanje -konektor 2x N ženski -montaža na zid ili stup -bez kabela 	na upit
ANT_PANEL-4G_1800		Panel 4G vanjska antena, MIMO, 17dBi, 1800 Mhz <ul style="list-style-type: none"> -usmjerena antena, panel -optimizirana za 1700-2100 Mhz frekvencijsko područje -MIMO -14dBi pojačanje -konektor 2x N ženski -montaža na zid ili stup -bez kabela 	na upit
ANT_PANEL-4G_2600		Panel 4G vanjska antena, MIMO, 17dBi, 2600 Mhz <ul style="list-style-type: none"> -usmjerena antena, panel -optimizirana za 2500-2700 Mhz frekvencijsko područje -MIMO -14dBi pojačanje -konektor 2x N ženski -montaža na zid ili stup -bez kabela 	na upit

Enterprise & Carrier ISDN i VoIP GSM gateway-i (modularni)

QUTEX serija

QUTEX		Qutex -19" rack, 3U šasija -modularni dizajn: do 5 GSM ploča, do 20 kanala -kapacitet 4 SIM kartica po kanalu (maksimalno 100 SIM kartica) -SIM server podrška -PSTN protokoli: R2 ili DTMF; Q.421/422; Q.411/412; SS7, ISDN sa QSIG, DSS1, Q.931 -VoIP protokoli: H.323, SIP, RTP, RTCP, SIGTRAN, MGCP, MEGACO/H.248 -G.711 Annex, G.723.1, G.726, G.729 ABE -Dynamic call-routing, mobility extension, advanced SMS gateway -billing, alarmi -1x VoIP kartica (8-16-30-60 kanala) -1x PSTN kartica (2x E1) -mogućnosti istovremenog rada PSTN-a, VoIP-a i GSM-a -antene: bez -operativna temperatura: 5 do 50°C -interno napajanje 650W	1243
MACC		multiACCESS -19" rack, 6U šasija -modularni dizajn: do 16 GSM ploča, do 64 kanala -kapacitet 4 SIM kartica po kanalu (maksimalno 256 SIM kartica) -SIM server podrška -PSTN protokoli: R2 ili DTMF; Q.421/422; Q.411/412; SS7, ISDN sa QSIG, DSS1, Q.931 -VoIP protokoli: H.323, SIP, RTP, RTCP, SIGTRAN, MGCP, MEGACO/H.248 -G.711 Annex, G.723.1, G.726, G.729 ABE -Dynamic call-routing, mobility extension, advanced SMS gateway -billing, alarmi -1x VoIP kartica (8-16-30-60 kanala) -1x PSTN kartica (2x E1) -mogućnosti istovremenog rada PSTN-a, VoIP-a i GSM-a -antene: bez -operativna temperatura: 5 do 50°C -interno napajanje 650W	1243
LICENSE_E1BT		ISDN PRI licenca -licenca za korištenje PSTN sučelja	1529
LICENSE_XVOIP-8		VoIP (H.323 i SIP) licenca - 8 kanala -licenca za korištenje VoIP sučelja	na upit
LICENSE_XVOIP-16		VoIP (H.323 i SIP) licenca - 16 kanala -licenca za korištenje VoIP sučelja	na upit
LICENSE_XVOIP-30		VoIP (H.323 i SIP) licenca - 30 kanala -licenca za korištenje VoIP sučelja	2243
LICENSE_XVOIP-60		VoIP (H.323 i SIP) licenca - 60 kanala -licenca za korištenje VoIP sučelja	2672
UA4MOB-24H4		GSM ploča- 4x Sierra Wireless modula (SL6087) -4x GSM kanala (850/900/1800/1900 MHz) -4 SIM kartice po kanalu (16 SIM kartica)	850
UA4MOB-24P4		GSM ploča- 4x Cinterion modula (MC55i) -4x GSM kanala (900/1800 MHz) -4 SIM kartice po kanalu (16 SIM kartica)	756
UA4MOB-24J4		GSM ploča- 4x Sierra Wireless modula (MC8775) -4x GSM/UMTS/HSDPA kanala (850/1900/2100 MHz) -4 SIM kartice po kanalu (16 SIM kartica)	1288

Dodatak oprema

SPLITTER_32_2		Antena Splitter 32:2 -omogućuje spajanje 32 GSM kanala na 2 usmjerene antene	843
SPLITTER_16_1		Antena Splitter 16:1 -omogućuje spajanje 16 GSM kanala na 1 usmjerenu antenu	529
SPLITTER_8_1		Antena Splitter 8:1 -omogućuje spajanje 8 GSM kanala na 1 usmjerenu antenu	284
ANT_YAGI-900		YAGI vanjska antena + 10m kabela -usmjerena antena -13dB pojačanje -10m kabela	96
CAB_COAX_H100 0-20		Kabel za YAGI antenu, 20m -gubitak signala 9dB	67
CAB_COAX_H100 0-40		Kabel za YAGI antenu, 40m -gubitak signala 16dB	82
ANTMG_900SMA_3MRG174		Antena, Dual band, magnetna, 2dB -900/1800MHz -bez kabela	9
B_PANEL		Blank panel -za popunjavanje praznih utora gdje nisu ugrađene GSM ploče	24

SIM Manager (za sve platforme osim MobiLink)

SIMBOX		SIM Box bazna jedinica -19" rack, 6U šasija -modularni dizajn: do 16 SIM ploča, do 512 SIM kartica -1x 10/100 Base-T -hot swap mogućnost za SIM ploče -interno napajanje -dinamička alokacija SIM kartica prema dislociranim GSM gateway uređajima (prema višestrukim parametrima)	11000
SIM2PCI		SIM ploča -ploča sa utorima za 32 SIM kartice	740
PC_SIMSERVER		SIM Box Server + licenca -upravljački sustav za SIM Box -Linux -advanced LCR -podrška za višestruke SIM Box bazne jedinice (opcija)	3600

Plaćanje je u kunama prema srednjem HNB tečaju za EUR .

Sve cijene su bez PDV-a iskaznæ u EURima.

Jamstvo na Topex uređaje iznosi 24 mjeseca